

SCHEDA TECNICA

Tecnopolimero
Per test, radiografie
e modelli master.

SMARTGATE EUROPE SRL

Via C. Porta 27,
23899- Robbiate LC
Tel. 039-9518160 info@smartgateurope.com

TECNOPOLIMERO ALLUM

Notizie generali:

Tecno polimero adatto alla lavorazione Cad-Cam per la realizzazione di test di prova.

L'elevata rigidità e resistenza alla temperatura consente di eseguire test attendibili e molto precisi su impianti. Adatto alla fresatura di prova di arcate complete.

L'ottimo grado di radio-opacità consente di eseguire controlli di passivazione e dei margini di chiusura con utilizzo di radiografo da studio.

Proprietà fisiche:

Colore:		Grigio alluminio
Durezza Shore D	a 20°C	80-85
Peso specifico	kg/dm ³ :	1,69
Radio-opacità		accertata
Resistenza a compressione	N/mm ²	96
Resistenza a trazione	N/mm ²	60
Resistenza a flessione	N/mm ²	75
Resistenza alla temperatura	°C	80-85°C

Disponibile nei seguenti formati:

Dischi	Diametro	Spessore
	98 mm	20 mm
	95 mm	20 mm

Note:

Le informazioni riportate sono date in buona fede sulla base delle nostre esperienze. Tuttavia queste raccomandazioni non possono costituire una garanzia poiché le condizioni d'uso del materiale sono fuori dal nostro controllo.